

GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN ÜBER DAS PRODUKT

- Perfekt für Häuser mit mechanischer Lüftungsanlage (Rekuperation).
- Die Verwendung des patentrechtlich geschützten ACCUCERAM Materials garantiert eine Wärmespeicherung für mehrere Stunden nach nachdem der Kamin erloschen ist.
- Die Glastür aus Keramik, die auch bei Temperaturen bis zu 800°C transparent bleibt, bietet einen schönen Blick das Feuer.
- Eine dichte Brennkammer und ein Anschluss für die Luftzufuhr von außen zugeführt werden kann.
- Zwei unabhängige Klappen zur Regulierung von Primär- und Sekundärluft.
- Möglichkeit, die Abgase aus dem oberen oder hinteren Teil der Karosserie.
- Die ovale Form mit einem optionalen DECOR-Rahmen verbindet eine praktische und dekorative Funktion.
- Der Ofen ist aus hochwertigem P265GH Kesselblech gefertigt Kesselblech, das eine lange Lebensdauer und Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen.

Nennleistung (kW)	6,5
Heizlastbereich (kW)	3-8,5
Thermischer Wirkungsgrad (%)	83
CO-Emission bei 13% O2 (g/m ³)	0,038
Partikelemissionen bei 13% O2 (g/m ³)	1,080
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch [kg/h]	1,9
Abmessungen des Glases [mm]	390x540
Abgasdurchmesser [mm]	150
Einlassdurchmesser [mm]	100
Gewicht [kg]	120
Wirkungsgrad	111,4



TECHNISCHE ZEICHNUNG UND ABMESSUNGEN

